

Sélection Professionnelle



Enduit à Toitures Transparent

CR-2030

Description

Le CR-2030 est un enduit sans odeur, pour toiture, à base d'eau, formulé avec des polymères thermoplastiques. D'aspect laiteux, il sèche en un film translucide. Pouvant même être teint, il est hydrofuge, flexible, non toxique, inodore, durable et supporte très bien les températures extrêmes. Il offre une protection de longue durée contre les mauvaises conditions climatiques et prolonge la vie utile des toitures. Le CR-2030 est fortement recommandé pour les toitures ayant des problèmes d'algues ou de moisissures et est très efficace sur les versants orientés au nord. Il aide à garder en place les granules de bardeaux et protège même contre les épines de conifères. Le CR-2030 peut servir d'enduit protecteur pour les surfaces de papier goudronné, bardeaux de cèdre et même pour le bois à l'intérieur comme à l'extérieur.

Préparation de surface

Ne pas utiliser si on prévoit des averses. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, écailles et autres résidus. Pour enlever les contaminants organiques, il faut nettoyer en utilisant un biocide disponible en quincaillerie. Chez Condor, nous offrons une gamme complète de produits que vous pouvez utiliser pour réparer les bardeaux, remplir les fissures, trous et endroits faibles avant l'application du CR-2030.

Application

Au moment de la pose et pour un séchage complet, la température doit être supérieure à 5°C (49°F). Bien mélanger avant chaque application. Appliquer en couche mince au pulvérisateur, au pinceau ou au rouleau. Laisser sécher et durcir; protéger la surface contre les intempéries.

Mélange

Teinte

Couleur pâle : 0.5 à 1 ml de teinture par 4L
Couleur semi-opaque : 1 à 2 ml de teinture par 4L
Couleur opaque : 2 à 4 ml de teinture par 4L

Nettoyage

Nettoyer les outils et équipement au savon et à l'eau.

Emballage

Offert en format de 3,78 L, 10 L et 18,9 L

Entreposage

Craint le gel

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.



Tableau de données techniques

CR-2030	Caractéristique
Couleur	Transparent
Teneur en Solides	50 à 60 %
Densité relative	0,99 kg/L (8,26 lb/gal)
Pouvoir Couvrant	Surface lisse 1 L : 7,5 à 12 m ² (80 à 130 pi ²) Surface rugueuse 1 L : 3 à 4 m ² (25 à 40 pi ²)
Sec au toucher à 50 % H.R. 20°C (68°F)	10 minutes
Complètement sec	1-5 heures
Température de fonctionnement	- 40°C à 90°C (- 40°F à 195°F)
Température d'application	minimum 10°C (50°F) pour les 24 prochaines heures

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

Restriction

Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Ne pas appliquer si on prévoit des averses ou s'il y a danger de rosée avant le séchage complet. S'assurer que les surfaces bitumineuses soient stables et complètement sèches.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement



PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.
Peut contenir des traces de chrysotile.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

