

Sélection Professionnelle



Enduit à Fondation

CR-60

Description

Le CR-60 est un enduit à fondation composé d'ingrédients spéciaux pour imperméabiliser les fondations de béton et de maçonnerie.

Préparation de surface

Éviter d'appliquer si des averses sont prévues. Il s'applique seulement sur des surfaces sèches sans humidité. Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants. Pour un solage neuf, au préalable, colmater la fente entre l'assise et le solage en posant un cordon de ciment plastique CR-20 ou CR-25. Utiliser ce même produit pour remplir les trous, fissures et endroits faibles sur la fondation. Le Fonda Fix vous aidera à égaliser rapidement les imperfections du béton et vous donnera une belle finition.

Application

Bien brasser avant l'utilisation. S'applique sur la fondation en une couche uniforme à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. Pour faciliter l'application à basse température, conserver le produit dans un endroit tempéré. Laisser sécher complètement avant de couvrir ou d'effectuer le remblai afin d'éviter que le produit ne se détériore prématurément et laisse l'humidité s'infiltrer.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.GP-6MA

Emballage

Offert en format de 3,78L et 18,9L. Possibilité 205 L et vrac.

Durée de conservation

Se conserve 12 mois après la date d'achat dans son contenant original, hermétiquement fermé.



Tableau de données techniques

| | |
|--|--|
| Caractéristique | |
| Couleur | Noir |
| Solide | 70 à 75 % |
| Densité Relative | 0,91 kg/L (7,6 lbs/gal) |
| Pouvoir Couvrant | 1 à 2 L/m ² (2 à 4 gal/100 pi ²) |
| Temps de séchage* | À 50 % H.R. 20°C (68°F) |
| Sec au toucher* | 4 heures |
| Complètement sec* | 48 heures |
| Température de fonctionnement | -30°C à 95°C (-22 à 203°F) |
| Température d'application | S'applique à basse température, mais de préférence au-dessus de 10°C (50°F). Épaissit à basse température. |
| Résistance chimique | Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants |
| Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96) | Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 1,2 ng/Pa.m ² .s (0,02 perms) |

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

Restriction

Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Par temps froid, tempérer le produit dans un endroit chauffé avant usage. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée de 5 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement



PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

